

Numer części: 532448
Kod zamów. 1: DGC-32-1000-GF-PPV-A
Order-ID: C175996

Dane techniczne

Nazwa cechy	Wartość
Skok	1000 mm
Średnica tłoka	32 mm
Skrót typu	DGC
Amortyzacja	Amortyzacja pneumatyczna regulowana po obu stronach
Pozycja montażu	Dowolny
Prowadnica	Prowadnica podstawowa Prowadzenie na obiegowych łożyskach kulkowych
Sygnalizacja położenia	Do czujnika zbliżeniowego
Ciśnienie robocze (MPa)	0,200...0,800 MPa
Ciśnienie robocze (bar)	2,000...8,000 bar
Tryb pracy	dwustronnego działania
Klasa ochrony przeciwkorozyjnej	średnie obciążenie korozyjne - 2
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Odpowiedni dla branż spożywczej zgodnie z normą	patrz rozszerzone informacje o materiałach
Długość amortyzacji	17,5 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy powrocie	483 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	483 N
Alternatywne przyłącza	Patrz rysunek produktu
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu oznacza po średnie mocowanie przez element po średni.
Przyłącze pneumatyczne jednostki zaciskowej	M5
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelki	TPE-U(PU) NBR